

700 BAR CFTMAK – RİNO KRİKO www.cftmak.com

HİDROLİK EL POMPA

ISO9001:2008 – CE

Maksimum Çalışma Basıncı 700 BAR ve 1500 BAR
Tek ve Çift Tesirli Kullanım İmkânı
Tamamen Çelik Gövdeli Ağır Şartlarda Çalışmaya Uygun
Gizli Emniyet Valfi ile Maksimum Güvenlik
Basınç Altında Yükü Tutma
% 100 Yerli İmalat



TEK TESİRLİ POMPA 1LT, 1,7LT, 2 LT

Teknik Bilgi	
Çalışma Basıncı	700 bar (10150 psi)
Debi (Her Pompada)	700 bar – 8 cc
Yağ hacmi	1 lt, 1,7 lt, 2 lt, 3,5 lt, 5,5 lt,
Manometer / Pressure Gauge	Gliserinli, 63mm 1.000 bar
Çalışma Tipi	Tek veya Çift Tesirli
Bağlantı Dişi	2 x 3/8" NPT

% 100 YERLİ İMALAT –CFTMAK RİNO KRİKO

CFTMAK Hidrolik El Pompalar tek tesirli ve çift tesirli olarak tamamen yerli imkanlar ile üretilmektedir. Yüksek mukavemetli çelikten imal edilmiş olup yedek parça ve garanti hizmetleri CFTMAK tarafından karşılanmaktadır. Cftmak (RinoKriko) CE sertifikalı olup tüm iş güvenliği ve sağlığı standartlarını karşılamaktadır. Bunun yanı sıra tüm ürünler test belgesi ile birlikte müşterilerimize teslim edilmektedir. 700 Bar Hidrolik El Pompalarda manometre ve hortum opsiyonel olmaktadır. 1500 Bar Hidrolik El Pompalarda ise 1600 Bar Manometre, 1800 Bar Hidrolik Hortum set halinde sunulmaktadır.



ÇİFT TESİRLİ ÇİFT KOLLU POMPA



1500 BAR HİDROLİK EL POMPA



TEK TESİRLİ POMPA 3,5 LT, 5,5LT

Ürün Seçim Tablosu

Model –Kod	Maks. Çalışma Basıncı	Tip	Gövde Malzemesi	Ebatlar cm (Uzunluk*En*Yükseklik)-Boru / Profil Ölçü	Yağ Hacmi LT	Ağırlık KG
HEP-CE10T	700 Bar	Tek Tesirli	Çelik	(47*15*17) - 70	1	7
HEP-CE17T	700 Bar	Tek Tesirli	Çelik	(65*15*17) – 70---- (74*15*17)-70	1,7 – 2	8
HEP-CE35T	700 Bar	Tek Tesirli	Çelik	(65*15*17) – 80*80	3,5	9
HEP-CE55T	700 Bar	Tek Tesirli	Çelik	(64*16*17) – 80*160	5,5	12
HEP-CE55C	700 Bar	Çift Tesirli	Çelik	(60*23*17) – 80*160	5,5	15
HEP-CE35C	700 Bar	Çift Tesirli	Çelik	(66*23*17) - 60*120	3,5	13
HEP-CE1500	1500 Bar	Tek Tesirli	Çelik	(65*15*17) - 70	1,7	8