

## 700 BAR DELİKLİ HİDROLİK SİLİNDİRLER



ÇİFT TESİRLİ DELİKLİ SİLİNDİR



TEK TESİRLİ YAY GERİ DÖNÜŞLÜ DELİKLİ SET



ÇİFT TESİRLİ DELİKLİ SİLİNDİR

Yüksek Mukavemetli Çelik Kullanımı  
Tamamen Dolu Malzemeden İmalat  
Maksimum Çalışma Basıncı 700 Bar  
Yedek parça ve Garanti Hizmeti  
% 100 Yerli İmalat – CFTMAK  
ISO9001:2008 ve CE Belgesi  
Güvenlik Katsayısı 4



Model – Ürün Kodu	Ton (T)	Strok (mm)	Yağ Hacmi (LT)	Çalışma Tipi	Kapalı Boy A (mm)	Açık Boy B (mm)	Dış Çap D (mm)	Delik Çapı G (mm)	İç Çap E(mm)	Piston rod çapı F(mm)	Ağırlık (kg)
HST-CFTSD1576	15	76	0,16	Tek Tesirli - Yay	180	256	85	21	62	45	4
HST-CFTSD2040	20	40	0,15	Tek Tesirli – Yük	105	145	100	27	75	70	5
HST-CFTSD2075	20	75	0,30	Tek Tesirli - Yay	180	255	110	27	77	55	12
HST-CFTSD3060	35	60	0,30	Tek Tesirli - Yay	205	265	125	35	95	70	12
HST-CFTSD30150	35	150	1	Tek Tesirli -Yay	320	470	125	33	95	70	28
HST-CFTSD5060	50	60	0,35	Tek Tesirli – Yay	205	265	135	45	105	80	17
HST-CFTSD7070	70	70	0,60	Tek Tesirli – Yay	240	310	180	55	135	105	45
HST-CFTSD10080	100	70	1,60	Tek Tesirli - Yay	280	315	230	80	170	140	65
HST-CFTSD30100C	30	100	0,50	Çift Tesirli	260	360	135	33	95	80	25
HST-CFTSD30150C	30	150	0,75	Çift Tesirli	310	460	135	33	95	80	30
HST-CFTSD60150C	60	150	1,30	Çift Tesirli	360	510	168	55	125	110	58
HST-CFTSD100100C	100	100	3	Çift Tesirli	280	380	238	80	170	140	90

FARKLI STROK VE KAPASİTE İÇİN FİRMAMIZ İLE LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ. TEL + 90 262 335 37 44